SMART & EASY BY PENTAGAST

GROSSKÜCHENTECHNIK



Subventionierung - so einfach geht's!

1

Sie wollen bei METRO einkaufen?

2

Sprechen Sie entweder Ihren Kundenmanager oder Berater im METRO Markt an oder rufen Sie die METRO Hotline 0211/9699910 an.



Der METRO-Berater zeigt Ihnen die individuellen Subventionsmöglichkeiten¹⁻³ auf.

4

Sie suchen sich Produkte bei der PENTAGAST aus und der Kaufpreis reduziert sich um bis zu 2.500,- €.

Unverbindliches Beispiel für die Preismodelle. Das nachfolgende Beispiel ist insbesondere hinsichtlich des UVP und des VORTEILSPREISES ein unverbindliches Beispiel und stellt nicht den realen Verkaufspreis dar. Preismodelle	
Bezeichnung	RATIONAL iCombi Pro 6-1/1
Artikel-Nr.	CB1ERRA.0000002
UVP	10.730,- €
VORTEILSPREIS (zzgl. Aufstellpauschale)*	7.296,- €
FINANZIERUNG (zzgl. Aufstellpauschale)* bei einer Laufzeit von wahlweise 12 / 24 / 36 Monaten	mtl. 642,- € / 334,- € / 232,- €
FINANZIERUNG (zzgl. Aufstellpauschale)* bei einer Laufzeit von wahlweise 12 / 24 / 36 Monaten EFFEKTIVPREIS I (zzgl. Aufstellpauschale)* ¹ bei einem zusätzlichen METRO Jahresumsatz von 20.000,- €**	mtl. 642,- € / 334,- € / 232,- € 6.296,- €
EFFEKTIVPREIS I (zzgl. Aufstellpauschale)* ¹ bei einem zusätzlichen METRO Jahresumsatz von 20.000,- € **	6.296,- €
EFFEKTIVPREIS I (zzgl. Aufstellpauschale)* ¹ bei einem zusätzlichen METRO Jahresumsatz von 20.000,- €** oder als Rate per MIETKAUF I bei einer Laufzeit von wahlweise 12 / 24 / 36 Monaten	6.296,- € mtl. 554,- € / 288,- € / 201,- €
EFFEKTIVPREIS I (zzgl. Aufstellpauschale)* ¹ bei einem zusätzlichen METRO Jahresumsatz von 20.000,- €** oder als Rate per MIETKAUF I bei einer Laufzeit von wahlweise 12 / 24 / 36 Monaten EFFEKTIVPREIS II (zzgl. Aufstellpauschale)* ² bei einem zusätzlichen METRO Jahresumsatz von 37.500,- €**	6.296,- € mtl. 554,- € / 288,- € / 201,- € 5.421,- €

Nur für Gewerbetreibende. Preise verstehen sich zzgl. gesetzlicher MwSt. ohne Montage und Aufstellung.



METRO bezuschusst den Preis mit einem Betrag von	1.000,- €	1.875,- €	2.500,- €
wenn Sie sich zu einem zusätzlichen METRO Jahresumsatz verpflichten in Höhe von	20.000,- €	37.500,-€	50.000,-€

¹⁻³ Als METRO Kunde können Sie unter bestimmten Voraussetzungen eine Subvention von METRO für den Kauf Ihrer neuen Küchenausstattung bei PENTAGAST erhalten. Hierzu verpflichten Sie sich zu einem Mehrumsatz bei METRO. Bitte sprechen Sie Ihren METRO Kundenmanager an. Er kann prüfen, ob Sie sich für eine Subvention qualifizieren und ggf. gemeinsam mit Ihnen ein Umsatzziel und die daraus resultierende Subventionshöhe vereinbaren. Der Effektivpreis gilt nur bei gleichzeitiger Beauftragung der Aufstellung durch ein PENTAGAST Mitgliedsunternehmen.

* Preis gilt nur in Verbindung mit einer gültigen METRO Kundenkarte und einer gleichzeitiger Beauftragung der Aufstellung durch ein PENTAGAST Mitgliedsunternehmen.

^{**} Bei Nichterreichung des Umsatzziels erfolgt eine anteilige Rückzahlung des Zuschusses. Bonität vorausgesetzt. Eine Kombination mit anderen Rabatten und Sonderkonditionen ist ausgeschlossen.

ELEKTRO-KOMBIDÄMPFER

RATIONAL iCombi Classic | Produktiv. Robust. Verlässlich.

RATIONAL



 Bezeichnung:
 CombiMaster Plus XS 6-2/3

 Kapazität:
 6 x GN 2/3

 Essen-Anzahl/Tag:
 20-80

 Längseinschub/GN:
 1/2, 2/3, 1/3, 2/8

 B x T x H/mm:
 655 x 621 x 567

 Anschlusswert:
 5,70 kW / 400 V

 Artikel-Nr.:
 CA2ERRA.0000004



Bezeichnung:	iCombi Classic 6-1/1
Kapazität:	6 x GN 1/1
Essen-Anzahl/Tag:	30-100
Längseinschub/GN:	1/1, 1/2, 2/3, 1/3, 2/8
B x T x H/mm:	850 x 842 x 754
Anschlusswert:	10,80 kW / 400 V
Artikel-Nr.:	CB2ERRA.0000071



Bezeichnung:	iCombi Classic 10-1/1
Kapazität:	10 x GN 1/1
Essen-Anzahl/Tag:	80-150
Längseinschub/GN:	1/1, 1/2, 2/3, 1/3, 2/8
B x T x H/mm:	850 x 842 x 1014
Anschlusswert:	18,90 kW / 400 V
Artikel-Nr.:	CD2ERRA.0000073

RATIONAL iCombi Pro | Der neue Maßstab.





Bezeichnung:	iCombi Pro XS 6-2/3
Kapazität:	6 x GN 2/3
Essen-Anzahl/Tag:	20-80
Längseinschub/GN:	1/2, 2/3, 1/3, 2/8
B x T x H/mm:	655 x 621 x 567
Anschlusswert:	5,70 kW / 400 V
Artikel-Nr.:	CA1ERRA.0000003



Bezeichnung:	iCombi Pro 6-1/1
Kapazität:	6 x GN 1/1
Essen-Anzahl/Tag:	30-100
Längseinschub/GN:	1/1, 1/2, 2/3, 1/3, 2/8
B x T x H/mm:	850 x 842 x 754
Anschlusswert:	10,80 kW / 400 V
Artikel-Nr.:	CB1ERRA.0000002



Bezeichnung:	iCombi Pro 10-1/1
Kapazität:	10 x GN 1/1
Essen-Anzahl/Tag:	80-150
Längseinschub/GN:	1/1, 1/2, 2/3, 1/3, 2/8
B x T x H/mm:	850 x 842 x 1014
Anschlusswert:	18,90 kW / 400 V
Artikel-Nr.:	CD1ERRA.0000001

WASSERSPENDER / KAFFEEAUTOMATEN



BRITA VIVREAU Fill Wasserspender Auftischgerät | Ab jetzt wird Wasser neu gedacht.







Bezeichnung:	VIVREAU Fill 200 CT
Wasserarten:	still ungeküht, still gekühlt,
leicht sp	rudelnd gekühlt, sprudelnd
max. Kühlleistung:	120 l/h
max. Durchfluss:	2 l/min.
Zapfhöhe/mm:	345
Tropfschale:	entnehmbar
B x T x H/mm:	401 x 563 x 544
Anschlusswert:	0,53 kW / 230 V
Artikel-Nr.:	FILL-200-CT



Franke A300 | Perfekte Franke-Qualität im kompaktesten Format.



Bezeichnung:	Kühleinheit KE200
Inhalt/I:	4
Temperaturbereich:	2°C bis 5°C
Aufstellort:	links neben Maschine
B x T x H/mm:	225 x 453 x 330
Anschluss:	0,08 kW / 230 V



Bezeichnung:	A300 MS EC 2G H1 W3
Wasser:	interner Wassertank 4,8 I
Mühlen:	2
Bohnenbehälter:	2
Instantdosierer:	bis 2
Milch:	Milchsystem MS
Reinigungssystem:	EasyClean
Touchdisplay:	8"
B x T x H/mm:	340 x 587 x 465
Anschluss:	2,30 kW / 230 V



Bezeichnung:	A300 MS EC 2G H1 W4
Wasser:	Festwasseranschluss
Mühlen:	2
Bohnenbehälter:	2
Instantdosierer:	bis 2
Milch:	Milchsystem MS
Reinigungssystem:	EasyClean
Touchdisplay:	8"
B x T x H/mm:	270 x 587 x 465
Anschluss:	2,30 kW / 230 V



Bezeichnung:	Mikrowelle NE-1843
Leistung:	1800 Watt
Garraumgröße/I:	18
Garraumgröße/mm:	330 x 310 x 175
B x T x H/mm:	422 x 508 x 337
Anschlusswert:	2,83 kW / 230 V
Artikel-Nr.:	90213026



Mikrowelle NE-2153
2100 Watt
18
330 x 310 x 175
422 x 508 x 337
3,16 kW / 230 V
90213028



Bezeichnung:	Induktions-Kochfeld
Kochfeld/mm:	Ceranglas 290 x 290
Induktionsspule/mm:	ø 230
Alu-Fettfilter:	spülmaschinentauglich
B x T x H/mm:	340 x 405 x 100
Anschlusswert:	3,50 kW / 230 V
Artikel-Nr.:	246012



Bezeichnung:	Lift-Salamander Hi-Light
Kapazität:	für 2 Teller
Heizzonen:	2
elektronische Time	er: 0 - 15 min. / endlos
B x T x H/mm:	600 x 500 x 525
Anschlusswert:	4,50 kW / 400 V
Artikel-Nr.:	221027
New property of the control of the property of the property of the control of the	



Bezeichnung:	Lift-Salamander Hi-Light
Kapazität:	für 3 Teller
Heizzonen:	2
elektronische Time	r: 0 - 15 min. / endlos
B x T x H/mm:	750 x 500 x 525
Anschlusswert:	6,00 kW / 400 V
Artikel-Nr.:	221028



Bezeichnung:	Induktions-Wo
Ceranglasschale, C	uvette/mm: ø 30
Spule/mm:	ø 30
Alu-Fettfilter:	spülmaschinentauglic
B x T x H/mm:	400 x 455 x 18
Anschlusswert:	3,50 kW / 230 '
Artikel-Nr.:	24600

2 Jahre Gewährleistung



Bezeichnung:	Ceran-Herd, 4 Zonen
Ausstattung Unterbau	ı: mit 2 Türen
Kochzonen:	4x 2,50 kW
Aufheizung: propo	rtional zur Kontaktfläche
B x T x H/mm:	700 x 700 x 850
Anschlusswert:	10,00 kW / 400 V
Artikel-Nr.:	131230



Bezeichnung:	Pizzaofen rustikal
Backkammern:	2 für 8 Pizzen ø 360 mm
Temperaturbereich:	50°C bis 500°C
2x Innenmaß/mm:	720 x 720 x 140
B x T x H/mm:	1010 x 850 x 750
Anschlusswert:	12,00 kW / 400 V
Artikel-Nr.:	531021



Bezeichnung:	Vakuumierer 16 m³/h
Kammer/mm:	370 x 420 x 180
Beutelgröße max./mm:	400 x 450
Zyklusdauer:	20 - 60 Sekunden
B x T x H/mm:	480 x 525 x 430
Anschlusswert:	0,55 kW / 230 V
Artikel-Nr.:	442007

INDUKTIONSGERÄTE / FRITTEUSEN

SCHOLL

Scholl Induktions-Auftischgeräte | Base-Line und Wok-Line



Bezeichnung: Base-Line SH/BA 5000
Fettfiltereinsatz: auswechselbar
B x T x H/mm: 380 x 440 x 138
Anschlusswert: 5,00 kW / 400 V
Artikel-Nr.: Z 0104



Bezeichnung: Wok-Line SH/WO 5000
Fettfiltereinsatz: auswechselbar
B x T x H/mm: 380 x 440 x 198
Anschlusswert: 5,00 kW / 400 V
Artikel-Nr.: Z 0108



Bezeichnung: Wok-Line SH/W0 8000
Fettfiltereinsatz: auswechselbar
B x T x H/mm: 380 x 440 x 198
Anschlusswert: 8,00 kW / 400 V
Artikel-Nr.: Z 0109





frifri BASIC+ | Leistungsstarke Qualitäts-Standfritteusen.



	A Section 12
Bezeichnung:	BASIC+ 211
Körbe:	1
Beckeninhalt Öl/l:	7,5 bis 9,0
Leistung/h:	18,0 bis 20,5 kg
B x T x H/mm:	198 x 650 x 900
Anschlusswert:	9,00 kW / 400 V
Artikel-Nr.:	YF21101



Bezeichnung:	BASIC+ 422
Körbe:	2
Beckeninhalt Öl/l:	2 x 7,5 bis 9,0
Leistung/h:	36,0 bis 41,0 kg
B x T x H/mm:	398 x 650 x 900
Anschlusswert:	2 x 9,00 kW / 400 V
Artikel-Nr.:	YF42201




Bezeichnung:	BASIC+ 622
Körbe:	2
Beckeninhalt Öl/l:	2 x 12,5 bis 14,0
Leistung/h:	54,0 bis 60,0 kg
B x T x H/mm:	595 x 650 x 900
Anschlusswert:	2 x 11,40 kW / 400 V
Artikel-Nr.:	YF62271

VORBEREITUNGS- UND KOCHGERÄTE

Robot-Coupe | Der Spezialist in der Nahrungsmittelvorbereitung.







Bezeichnung: Küchenmaschine R101XL Kombigerät: Gemüseschneider & Kutter 1,9 l Zubehör inkl.: 2 Scheiben (Reibe/Aufschnitt) Geschwindigkeit: 1500 U/min. B x T x H/mm: 220 x 280 x 495 Anschlusswert: 0,45 kW / 230 V Artikel-Nr.: 22580



obot a coupe



cookmax Küchentechnik | Die Basis für Ihre Küche!





Bezeichnung: Bain-Marie Wagen
Fassungsvermögen: 3 x GN 1/1, H = 200 mm
Becken: 3 mit Überlauf und Ablaufhahn
Temperaturbereich: 30°C bis 90°C
B x T x H/mm: 650 x 1300 x 900
Anschlusswert: 2,10 kW / 230 V
Artikel-Nr.: 955002



Bezeichnung:	Sous-Vide Garer
Fassungsvermögen:	25
Becken:	1 mit Ablasshahn
Anzahl Garprogramme:	5
B x T x H/mm:	410 x 522 x 360
Anschlusswert:	2,00 kW / 230 V
Artikel-Nr ·	245019





Bezeichnung: Schnellkühler/Schockfroster Fassungsvermögen: 4 x GN 1/1 Quereinschub Schnellkühlen: 15 kg (+65/+3°C) in 90 min. Schockfrosten: 15 kg (+65/-18°C) in 240 min. B x T x H/mm: 790 x 900 x 846 Anschlusswert: 0,80 kW / 230 V Artikel-Nr.: SKFMEQ0411D

Bezeichnung:	Umluft-Kühlschrank
Fassungsvermögen:	21 x GN 2/1
Energieeffizienzklasse:	C
Temperaturbereich:	0°C bis 12°C
B x T x H/mm:	695 x 810 x 2020
Anschlusswert:	0,26 kW / 230 V
Artikel-Nr.:	HKMN061-MS

Bezeichnung:	Umluft-Tiefkühlschrank
Fassungsvermögen:	21 x GN 2/1
Energieeffizienzklass	se: E
Temperaturbereich:	-15°C bis -22°C
B x T x H/mm:	695 x 810 x 2020
Anschlusswert:	0,42 kW / 230 V
Artikel-Nr.:	HKMT061-MS

C** C*Mpact Rahberte Grind

Cool Compact | Die Kompetenz in der Kühlmöbeltechnologie.





Bezeichnung:	Kühltisch
Fassungsvermögen:	3 x GN 1/1
Energieeffizienzklasse:	C
Temperaturbereich:	0°C bis 10°C
B x T x H/mm:	1725 x 700 x 850
Anschlusswert:	0,40 kW / 230 V
Artikel-Nr.:	KTM731161-MS-2/0/0




Bezeichnung:	Kühltisch
Fassungsvermögen:	2 x GN 1/1
Energieeffizienzklasse:	C
Temperaturbereich:	0°C bis 10°C
B x T x H/mm:	1250 x 700 x 850
Anschlusswert:	0,38 kW / 230 V
Artikal-Nr ·	KTM721161-MS-2/0

cookmax Küchentechnik | Die Basis für Ihre Küche!





Bezeichnung:	Pizzatisch GN 1/1
Türen / Schubladen:	2 Türen / 6 Schubladen
Kühlaufsatzvitrine:	6x GN 1/4
Temperaturbereich:	2°C bis 8°C
B x T x H/mm:	1420 x 700 x 1465
Anschlusswert:	0,38 kW / 230 V
Artikel-Nr.:	70553004



Bezeichnung:	Pizzatisch GN 1/1
Türen:	3 Türen
Kühlaufsatzvitrine:	6x GN 1/4
Temperaturbereich:	2°C bis 8°C
B x T x H/mm:	1400 x 700 x 1445
Anschlusswert:	0,48 kW / 230 V
Artikel-Nr.:	70553003



 Bezeichnung:
 Schockfroster, 5 x GN 1/1

 Schnellkühlen:
 15 kg +65°C auf +3°C

 Schockfrosten:
 10 kg +65°C auf -18°C

 Kapazität:
 5 x GN 1/1 oder 600 x 400 mm

 B x T x H/mm:
 790 x 816 x 850

 Anschlusswert:
 0,45 kW / 230 V

 Artikel-Nr.:
 671010



Bezeichnung:	Weinkühlschrank	
Fassungsvermögen/Flas	schen: 81	
Beleuchtung:	LED	
Temperaturbereich:	5°C bis 18°C	
B x T x H/mm:	656 x 656 x 1892	
Anschlusswert:	0,50 kW / 230 V	
Artikel-Nr ·	627020	





Bezeichnung:	Würfeleisbereiter, Vollkegel
Kegel:	18 g, 35 x 31 mm
Kühlung:	luftgekühlt
Vorrat:	42,00 kg / 16,00 kg
B x T x H/mm:	500 x 580 x 690
Anschlusswert	: 0,45 kW / 230 V
Artikel-Nr.:	711010



Bezeichnung:	Konfiskatkühler
Kapazität:	für 1 x 120 l bzw. 1 x 240 l
Kühlung:	statisch
Innenabmessung/m	m: 620 x 785 x 1092
B x T x H/mm:	1080 x 900 x 1202
Anschlusswert:	0,19 kW / 230 V
Artikal-Nr ·	90681010

UNTERTISCHSPÜLMASCHINEN

winterhalter

Winterhalter UC-Serie | Die Kleine. Die Flexible. Die Zuverlässige.



Bezeichnung:	Bistrospülmaschine UC-S
Stundenleistung K	örbe: 48 / 32 / 28
Korbgröße/mm:	400 x 400
Einschubhöhe/mm	309
B x T x H/mm:	460 x 637 x 760
Anschlusswert:	3,20 kW / 230 V
Artikel-Nr.:	011V005



Bezeichnung: B	istrospülmaschine UC-M
Stundenleistung Kö	rbe: 40 / 32 / 28
Korbgröße/mm:	500 x 500
Einschubhöhe/mm:	309
B x T x H/mm:	600 x 637 x 760
Anschlusswert:	7,90 kW / 400 V
Artikel-Nr.:	012V0105



Bezeichnung:	Gläsersp	ülmaschine UC-M
Stundenleistung	Körbe:	48 / 32 / 22
Korbgröße/mm:		500 x 500
Einschubhöhe/n	nm:	309
B x T x H/mm:		600 x 637 x 760
Anschlusswert:		7,90 kW / 400 V
Artikel-Nr.:		012V0008



Bezeichnung: B	istrospülmaschine UC-L
Stundenleistung Kör	be: 40 / 32 / 28
Korbgröße/mm:	500 x 500
Einschubhöhe/mm:	404
B x T x H/mm:	600 x 637 x 855
Anschlusswert:	7,90 kW / 400 V
Artikel-Nr.:	013V0018



Bezeichnung: Gläsers	pülmaschine UC-L
Stundenleistung Körbe:	48 / 32 / 22
Korbgröße/mm:	500 x 500
Einschubhöhe/mm:	404
B x T x H/mm:	600 x 637 x 855
Anschlusswert:	7,90 kW / 400 V
Artikel-Nr ·	013V0022



Bezeichnung:	Geschirr	pülmaschine UC-L
Stundenleistung	Körbe:	40 / 28 / 24
Korbgröße/mm:		500 x 500
Einschubhöhe/n	nm:	309
B x T x H/mm:		600 x 637 x 855
Anschlusswert:		7,90 kW / 400 V
Artikel-Nr.:		013V0003

Hobart PROFI-Serie | Vollausstattung





Bezeichnung:	Gläserspülmaschine
	PROFI GX
Stundenleistung Körbe:	bis 60
Korbgröße/mm:	500 x 500
Einschubhöhe/mm:	425
B x T x H/mm:	600 x 603 x 825
Anschlusswert:	6,80 kW / 400 V
Artikel-Nr.:	GX-10B



DDOEL EV
PROFI FX
bis 40
500 x 500 / 500 x 530
425
600 x 603 x 825
6,80 kW / 400 V
FX-10B

Bezeichnung: Geschirrspülmaschine PROFI FX mit integrierter Wasserenthärtung Stundenleistung Körbe: bis 40 Korbgröße/mm: 500 x 500 / 500 x 530 Einschubhöhe/mm: 425 B x T x H/mm: 600 x 603 x 825 Anschlusswert: 6,80 kW / 400 V Artikel-Nr.: FXS-10B



aschine PROFI GC
bis 48
400 x 400
315
460 x 590 x 705
4,60 kW / 400 V
GC-10B

Bezeichnung:	Kompakte Gläserspül-
maschine PROFI GC mit integrierter Osmo	
Stundenleistung Körbe	bis 48
Korbgröße/mm:	400 x 400
Einschubhöhe/mm:	315
B x T x H/mm:	460 x 590 x 820
Anschlusswert:	4,60 kW / 400 V
Artikel-Nr.:	GCROI-10B



Bezeichnung:	Gläserspülmaschine
	PROFI GXC
Stundenleistung Körbe:	bis 60
Korbgröße/mm:	500 x 500
Einschubhöhe/mm:	305
B x T x H/mm:	600 x 603 x 705
Anschlusswert:	6,80 kW / 400 V
Artikel-Nr.:	GXC-11B

Bezeichnung:	Gläserspülmaschine
PROFI GXC mi	t integrierter Osmose
Stundenleistung Körbe:	bis 60
Korbgröße/mm:	500 x 500
Einschubhöhe/mm:	305
B x T x H/mm:	600 x 603 x 820
Anschlusswert:	6,80 kW / 400 V
Artikel-Nr.:	GXCROI-11B







SPEISEEIS-/SOFTEISMASCHINEN



NordCap-by-CARPIGIANI GROUP-Maschinen | Speiseeis- und Softeismaschinen



Bezeichnung:	Speiseeismaschine
	FREEZE & GO
Produktion/h:	5,0 kg
Fassungsvermögen:	min. 150 g - max. 500 g
Kondensator:	Luft
B x T x H/mm:	310 x 550 x 550
Anschlusswert:	0,50 kW / 230 V
Artikel-Nr.:	511811917000



Bezeichnung:	Speiseeismaschine	
	LABO 6/9 XPL P	
Aufnahme/Zyklus:	1,0 - 1,5 kg	
Leistung/Zyklus:	1,2 - 1,8	
Kondensator:	Luft	
B x T x H/mm:	360 x 550 x 740	
Anschlusswert:	1,35 kW / 230 V	
Artikel-Nr.:	511814417000	



Bezeichnung:	Softeismaschine
	161 GS P NC
Produktion/h:	15 kg
Aufnahme (wahlweise):	5 I x Wanneninhalt
Kondensator:	Luft
B x T x H/mm:	300 x 630 x 850
Anschlusswert:	1,80 kW / 230 V
Artikel-Nr.:	511828917030



IN KOOPERATION MIT



SMART & EASY by PENTAGAST

PENTAGAST Service GmbH | Ruhrstrauch 4 | 36100 Petersberg

Detaillierte Produktbeschreibungen aller Geräte und Konditionsmodelle finden Sie unter www.smartandeasy.online

